

ZKB / ZKT EPDM



**MANCHONS ANTIVIBRATOIRES
RUBBER EXPANSION JOINTS
GUMMI-KOMPENSATOREN
GIUNTI ELASTICI
MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS
РЕЗИНОВЫЕ ГИБКИЕ ВСТАВКИ**

ZKB*

A-B-C-D ne peuvent être cumulés
A-B-C-D can not be cumulative
A-B-C-D können nicht angehäuft
A-B-C-D non possono essere cumulate
A-B-C-D no pueden ser acumuladas
A-B-C-D не могут быть суммированы (либо А, либо В, либо С, либо D)

На допускаются отклонения в более, чем одном виде деформации (либо А, либо В, либо С, либо D)

A

B

C


D

ZKB à brides brides acier galvanisé	Ref.	DN	L	H	Compression	Extension	Déplacement latérale	Mouvement angulaire (*)	Poids
		mm / pouces	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	mm
ZKB flanged Galvanised steel flanges	Ref.	DN	L	H	Compression	Extension	Transverse shift	Angular movement (*)	Weight
		mm / inch	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	mm
ZKB mit flansch Flanschen aus verzinkten Stahl	Best. Nr.	DN	L	H	Kompression	Ausdehnung	Verschiebung	Winkelablenkung (*)	Gewicht
		mm / Zoll	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	mm
ZKB a flange Flange acciaio galvanizzato	Ref.	DN	L	H	Compressione	Estensione	Spostamento	Flessione angolare (*)	Peso
		mm / pollice	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	mm
ZKB con bridas Brida en acero galvanizado	Ref.	DN	L	H	Compresión	Extensión	Desplazamiento lateral	Movimiento angular (*)	Peso
		mm / pulgada	mm	mm	mm	mm	mm	(°)	mm
ZKB фланцевые Фланцы – оцинкованная сталь	Код	Ду	L	H	Сжатие	Растяжение	Линейное смещение	Угловое смещение, град	Вес кг
		mm / дюйм	mm	mm	mm	mm	mm		
PN10									
149B5141C	32	1 1/4"	95	140	8	4	8	15	3,00
149B5142C	40	1 1/2"	95	150	8	4	8	15	3,50
149B5143C	50	2"	105	165	8	5	8	15	3,86
149B5144C	65	2 1/2"	115	185	12	6	10	15	5,45
149B5145C	80	3"	130	200	12	6	10	15	6,50
149B5146C	100	4"	135	220	18	10	12	15	7,00
149B5147C	125	5"	170	250	18	10	12	15	11,00
149B5148C	150	6"	180	285	18	10	12	15	14,00
149B5149C	200	8"	205	340	25	14	22	15	20,91
149B5150C	250	10"	240	395	25	14	22	15	25,00
149B5151C	300	12"	260	445	25	14	22	15	38,18
149B5152C	350	14"	265	505	25	16	22	15	50,00
149B5153C	400	16"	265	565	25	16	22	15	60,00
149B5154C	450	18"	265	615	25	16	22	15	70,00
149B5155C	500	20"	265	670	25	16	22	15	88,64
149B5156C	600	24"	254	780	25	16	22	15	95,00
PN16									
149B008285	200	8"	205	340	25	14	22	15	20,91
149B008287	250	10"	240	405	25	14	22	15	25,00
149B008291	300	12"	260	460	25	14	22	15	38,18
149B008294	350	14"	265	520	25	16	22	15	50,00
149B008301	400	16"	265	580	25	16	22	15	60,00
149B008305	450	18"	265	640	25	16	22	15	70,00
149B008312	500	20"	265	715	25	16	22	15	88,64
149B008314	600	24"	254	840	25	16	22	15	95,00

* Le montage avec brides type 101 (slip on flanges) est interdit
* Use of slip on flanges is not recommended

* Die Montage mit Flansch Typ 101, (slip on flanges) ist verboten
* E' vietato il montaggio con flange tipo 101 (slip on flanges)

* El montaje con bridas tipo 101 (slip on flanges) está prohibido
* Не рекомендуется использование накладных фланцев

ZKT				A-B-C-D ne peuvent être cumulés A-B-C-D can not be cumulative A-B-C-D können nicht angehäuft A-B-C-D non possono essere cumulate A-B-C-D no pueden ser acumuladas A-B-C-D не могут быть суммированы (либо А, либо В, либо С, либо D)					
				A	B	C	D		
									
ZKT taraudées raccords union BSP (gas) en fonte malleable galvanisée	Ref.	DN		L	Compression	Extension	Déplacement latérale	Mouvement angulaire (°)	Poids
		mm	pouces	mm	mm	mm	mm		mm
ZKT threaded BSP threaded union-nuts galvanised malleable pig-iron	Ref.	DN		L	Compression	Extension	Transverse shift	Angular movement (°)	Weight
		mm	inch	mm	mm	mm	mm		mm
ZKT mit gewinde Mit Gewindeanschluss, verzinkter Grauguss	Best. Nr.	DN		L	Kompression	Ausdehnung	Verschiebung	Winkelablenkung (°)	Gewicht
		mm	zoll	mm	mm	mm	mm		mm
ZKT filettati Bocchettoni in 3 pezzi BSP (gas) in ghisa malleabile zincata	Ref.	DN		L	Compressione	Estensione	Spostamento	Flessione angolare (°)	Peso
		mm	police	mm	mm	mm	mm		mm
ZKT roscados racores de unión BSP roscas gas) en fundición maleable galvanizada	Ref.	DN		L	Compresión	Extensión	Desplazamiento lateral	Movimiento angular (°)	Peso
		mm	police	mm	mm	mm	mm		mm
ZKT коническая дюймовая резьба Присоединительные элементы - оцинкованный чугун	Код	Ду		L	Сжатие	Растяжение	Линейное смещение	Угловое смещение, град	Вес кг
		mm	дюйм	mm	mm	mm	mm		
 	PN10								
	149B5126	20	3/4"	200	22	6	22	20	0,775
	149B5127	25	1"	200	22	6	22	20	0,885
	149B5128	32	1 1/4"	200	22	6	22	20	1,585
	149B5129	40	1 1/2"	200	22	6	22	20	1,985
	149B5130	50	2"	200	22	6	22	20	2,980
	149B5131	65	2 1/2"	225	22	6	22	20	2,335
	149B5132	80	3"	225	22	6	22	20	2,600

