



ISO9



TUBAZIONE PREISOLATA STANDARD (10mm)


DESCRIZIONE

I tubi multistrato sono dotati di materiale termoisolante tondo o eccentrico. Questo materiale è costituito da schiuma PE estrusa a cellula chiusa. La schiuma PE ha un robusto strato esterno in PE con una struttura a tenuta di vapore a rete gofrata rossa o blu. Ciò protegge la schiuma dai danni, in modo che le proprietà isolanti del prodotto non vadano perse anche durante lavori di costruzione pesanti. La tubazione multistrato è fornita in rotoli ed è di tipo STANDARD (PE-Xc/Al/PE-Xc), lo spessore di isolamento esterno è di 10 mm.



DIMENSIONI CARATTERISTICHE

Misura / Sp. isol.[mm]	Codice articolo	Colore guaina	Rotolo / Pallet
16x2 / 10	50ISO916BL	Blu	50/550
	50ISO916RO	Rosso	50/550
20x2 / 10	50ISO920BL	Blu	50/400
	50ISO920RO	Rosso	50/400
26x3 / 10	50ISO926BL	Blu	50/450
	50ISO926RO	Rosso	50/450
	25ISO926BL	Blu	25/300
	25ISO926RO	Rosso	25/300
32x3 / 10	50ISO932BL	Blu	50/350
	50ISO932RO	Rosso	50/350
	25ISO932BL	Blu	25/250
	25ISO932RO	Rosso	25/250



CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice articolo	Cond. Termica	Temp. Max.	Pr. Max nom. [20°]	Temp. media cont.	Coeff. Exp.	Raggio curv. min.	D	d	di	Contenuto acqua
	λ	[°C]	bar	[°C]	[mm/mK]	[mm]	ϕ Ext +isol. [mm]	ϕ Ext. tubo [mm]	ϕ Int. tubo [mm]	[l/m]
xxxISO9R16xx	0.43	95.0	16.0	-10 ÷ 70	0.03	48.0	28.0	16.0	12.0	0.113
xxxISO9R20xx	0.43	95.0	16.0	-10 ÷ 70	0.03	60.0	40.0	20.0	16.0	0.201
xxxISO9R26xx	0.43	95.0	16.0	-10 ÷ 70	0.03	78.0	46.0	26.0	20.0	0.314
xxxISO9R32xx	0.43	95.0	16.0	-10 ÷ 70	0.03	64.0	52.0	32.0	26.0	0.531

CARATTERISTICHE ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO

Conduttività termica:

riferita a 40 °C 0.040 W/mK
riferita a 10 °C 0.036 W/mK

Coefficiente trasferimento calore:

riferita a 40 °C 4.00 W/m²K
riferita a 10 °C 3.60 W/m²K

CLASSIFICAZIONE AL FUOCO ASSORBIMENTO ACUSTICO

Classificazione secondo EN 13501: CL – s1 – d0
Fino a 23dB(A) DIN 52218

APPLICAZIONI

Ideale per utilizzi con acqua potabile, impianto sanitario, riscaldamento, raffrescamento e aria compressa.

RESISTENZA AL VAPORE

Rif.to strato esterno 6315 mu

CERTIFICATI

KOMO, QB (CSTBat), ATG, DVGW Wasser, ETA, ÖVGW Wasser, SITAC, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, Bureau Veritas, RISE, SINTEF, WRAS, AFNOR, PZH, STF, ACS, Aenor, WQA, EMI

